



### Generieke kenmerken

Motor	: 4-takt
Type 4-takt	: OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud	: 350 cm <sup>3</sup>
Boring x slag	: 59 x 64 mm
Toerental bij volgas	: 4.500-5.500 TPM
Schroefasvermogen	: 11,2kW / 15 PK
Koelsysteem	: Waterkoeling
Brandstofsysteem	: 1 carburateur met acceleratie pomp
Ontstekingsysteem	: Elektronisch PGM-IG
Startsysteem	: Elektrisch / Repeteer
Uitlaatsysteem	: Via de schroefnaaf
Overbrengingsverhouding	: 2,08
Draairichting Propeller	: Standaard
Trim	: Handmatig 5 standen

### BF15 SHU, LHU, SHSU, LHSU, SRU, LRU, LRTU & XRTU

### Specificaties

Model	BF 15 SHU	BF 15 LHU	BF 15 SHSU	BF 15 LHSU	BF 15 SRU	BF 15 LRU	BF 15 LRTU	BF 15 XRTU
Laadcapaciteit	6A	6A	12A	12A	12A	12A	12A	12A
Spiegelhoogte (mm)	433	563	433	563	433	563	563	703
Drooggewicht (kg)	46,5	49,5	49,0	52,0	49,5	51,0	58,5	61,0
Lengte (mm)	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller
Breedte (mm)	350	350	350	350	350	350	350	350
Hoogte (mm)	1.11	1.24	1.11	1.24	1.11	1.24	1.24	1.38
Elektrische start	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afstandsbed. naar keuze	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja

Wijzigingen voorbehouden.

