



Generieke kenmerken

Motor	: 4-takt
Type 4-takt	: OHC - 2 cilinders
Cilinderinhoud	: 350 cm ³
Boring x slag	: 59 x 64 mm
Toerental bij volgas	: 5.000-6.000 TPM
Schroefasvermogen	: 14,9 kW / 20 PK
Koelsysteem	: Waterkoeling
Brandstofsysteem	: 1 carburateur met acceleratie pomp
Ontstekingsysteem	: Elektronisch PGM-IG
Startsysteem	: Elektrisch / Repeteer
Uitlaatsysteem	: Via de schroefnaaf
Overbrengingsverhouding	: 2,08
Draairichting Propeller	: Standaard
Trim	: Handmatig 5 standen

BF20 SHU, LHU, SHSU, LHSU, LHGU, SRU, LRU, SRTU & LRTU

Specificaties

Model	BF 20 SHU	BF 20 LHU	BF 20 SHSU	BF 20 LHSU	BF 20 LHGU	BF 20 SRU	BF 20 LRU	BF 20 SRTU	BF 20 LRTU
Laadcapaciteit	6A	6A	12A	12A	12A	12A	12A	12A	12A
Spiegelhoogte	433 mm	563 mm	433 mm	563 mm	563 mm	433 mm	563 mm	433 mm	563 mm
Drooggewicht	46,5 kg	49,5 kg	49,0 kg	52,0 kg	57,5 kg	49,5 kg	51,0 kg	57,0 kg	58,5 kg
Lengte (mm)	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller	650/tiller
Breedte	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Hoogte	1.11 mm	1.24 mm	1.11 mm	1.24 mm	1.24 mm	1.11 mm	1.24 mm	1.11 mm	1.24 mm
Elektrische start	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afst.bed. naar keuze	-	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja

Wijzigingen voorbehouden.

