

HONDA BUITENBOORDMOTOREN | Specificaties BF 225D



mateijsenWatersport

+31 6 20609310 | www.mateijsenwatersport.nl



Generieke kenmerken

	BF 225D LRU, XRU, XCRU, URU, UCRU, LDU IST, XDU IST, XCDU IST, UDU IST & UCUDU IST
nmea2000	: Ja
BLAST	: Ja
ECOMO	: Ja
Trollingfunctie	: Ja
Motor	: 4-takt
Type 4-takt	: SOHC V6
Cilinderinhoud	: 3.583 cm ³
Boring x slag	: 89 x 96 mm
Toerental bij volgas	: 5.000-6.000 TPM
Schroefasvermogen	: 165,5 kW / 225 PK
Koelsysteem	: Waterkoeling
Brandstofsysteem	: PGM-FI (Elektronisch benzine injectie)
Ontstekingsysteem	: Elektronisch PGM-IG
Startsysteem	: Elektrische start
Uitlaatsysteem	: Via de schroefnaaf
Overbrengingsverhouding	: 1,86
Trim	: Power Trim & Tilt
Elektrische start	: Ja
Opbrengst Dynamo	: 90A
Laadcapaciteit	: 60A
Afstandsbed. naar keuze	: Ja
RVS Propeller (meerprijs)	: Ja



Specificaties

Model BF 225D	LRU	XRU	XCRU	URU	UCRU	LDU IST	XDU IST	XCDU IST	UDU IST	UCUDU IST
Draairichting Prop.	Standaard	Standaard	Counter	Standaard	Counter	Standaard	Standaard	Counter	Standaard	Counter
Spiegelhoogte	508 mm	635 mm	762 mm	762 mm	762 mm	508 mm	635 mm	635 mm	762 mm	508 mm
Drooggewicht	272 kg	287 kg	291 kg	292 kg	292 kg	272 kg	272 kg	272 kg	292 kg	272 kg
Lengte	920 mm	920 mm	920 mm	948 mm	948 mm	920 mm	920 mm	920 mm	948 mm	920 mm
Breedte	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Hoogte	1.788 mm	1.915 mm	2.042 mm	2.043 mm	2.043 mm	1.788 mm	1.915 mm	1.915 mm	2.043 mm	1.788 mm
Staartlengte	L	XL	XL	UL	UL	L	XL	XL	UL	UL

Wijzigingen voorbehouden.